

## L20, die neue „Kleine“

Einfach, leise, preiswert und robust. Mit der neuen L20 kommt eine sehr leicht zu bedienende, kleine Maschine auf den Markt. Reduziert auf das Wesentliche und robust gebaut entspricht sie den Erwartungen der Bediener und Controller gleichermaßen.



L20 B



L20: Einfach, viel Wasser, leise, saugstark und sehr kompakt gebaut.



Einfacher Bürstabwurf über automatisches Bürstkopplungssystem.



Schnelle Frischwasserbefüllung durch serienmäßigen Schlauchanschluss.



Leichte Entleerung des Frischwassertanks über einen Schlauch.



Saugfuß weicht leicht Hindernissen aus.



Auf Wunsch kann die Maschine mit einem on-board Ladegerät ausgestattet werden.



Einfache Wassermengenregulierung.



Der speziell gestaltete Tank und der weite Ablassschlauch erlauben eine komplette und schnelle Entleerung des Schmutzwassertanks.



Comac L20	L20 B	L20 E
Lagerhaltig	immer	immer
Batterie	2x12V 60–115 Ah	–
Batterieautonomie (max.)	h 1,3 – 2,5	–
Arbeitsbreite	cm 50,8	50,8
Saugfußbreite	cm 68	68
Flächenleistung (max.)	m <sup>2</sup> /h 1.778	1.778
Nennleistung	W 870	1.200
Schrubben / Kehren	x / –	x / –
Frisch- / Schmutzwasser	l 36 / 37	36 / 37
Bürstabmessung	cm Ø 51 (Teller) 1x	Ø 51 (Teller) 1x
Bürstumdrehungen	U/min 135	135
Bürstdruck	g/cm <sup>2</sup> k.A.	k.A.
Bürstmotor	V / W 24 / 560	230 / 750
Vorschubart	halbautomatisch	halbautomatisch
Antriebsmotor	V / W –	–
Antrieb über Bürsten	x	x
Radantrieb	–	–
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h 3,5	3,5
Steigfähigkeit (max.)	% 2	2
Saugmotor	V / W 24 / 310	230 / 450
Unterdruck Sauggerät	mbar 104,5	104,5
Gewicht ohne / mit Batterie (min.)	kg 61,5 / 115,5	61,5
LxHxB	cm 116,5x99,5x54,1	116,5x99,5x54,1
Lautstärke (entsprechend IEC 704/1)	dB (A) 68,8 ± 1,4	k.A.