

Leistungsdaten SCHELL SG 40

- **Motor:** 4-Zylinder-Kubota-Dieselmotor
Leistung 33 kW (45 PS)
wassergekühlt, Hubraum 1,5 Liter
Drehmoment: 126 NM bei 1400 U/min.
Max. Motorumdrehung: 2500 U/min.
- **Fahrertrieb:** Vollhydraulisch über 4 Radmotoren
Transportgang: 0-20 km/h
Arbeitsgang: 0–10 km/h mit permanentem Allradantrieb
- **Arbeitsantrieb:** hydraulische Zahnradpumpe 1x 26 ccm mit 65Liter
Fördervolumen bei 230 bar Druck mit separatem Überdruck-
Schutz-System und Filtrierungs-System
- **Fronthydraulik:** Frontaushebung über robuste Hydraulikzylinder, Hubkraft 250 kg
mit integriertem Stickstoffausgleichssystem als Geräteentlastung
- **Fahrerplattform:** schwingungsgedämpft – mechanisch/hydraulisch kipubar
- **Tankvolumen:** Hydrauliktank 45 Liter – Kraftstofftank 45 Liter
- **Lärmpegel:** **75 dB(A) am Fahrerohr**
- **Bereifung:** Vorne: 26 x 12.00-12/8PR
Niederdruck-Rasenbereifung
Hinten: 20 x 8.00-10/6PR
Niederdruckrasenbereifung
Bodendruck: 0,8 kg / cm² vorne – 0,6 kg / cm² hinten
- **Abmessungen:** Breite: 125 cm – Länge: 200 cm
Bodenfreiheit: 18 cm – Wendekreis: 50 cm
Gewicht: 950 kg (Grundmaschine, ohne Kabine)