

## TECHNISCHE DATEN



1026R		
SERIE 1R		
<b>MOTOR</b>		
Typ	3-Zylinder-Diesel	
Motorleistung bei Nenndrehzahl in kW [PS] nach SAE J1995 (Leistungsmittelt und korrigiert gemäß SAE J1995®; Revision Dezember 2013)	18,5 [24,8] bei 3.200 U/min	
Nutzleistung bei Nenndrehzahl in kW [PS] gemäß ECE-R120	18,5 [24,8] bei 3.200 U/min	
Nutzleistung bei Nenndrehzahl in kW [PS] gemäß ECE-R24	17,5 [23,5] bei 3.200 U/min	
Nennleistung der Zapfwelle, kW [PS]	13,4 [18]	
Hubraum, Liter	1,115	
Max. Drehmoment, Nm	63,7 bei 1.900 U/min	
Luftfilter	Trockenfilter mit Sicherheitselement	
Tankvolumen, l	21,2	
<b>ANTRIEB</b>		
Getriebe – mechanisch	–	
Getriebe – hydrostatisch	Zweistufiger Hydrostat mit 2-Pedal-Steuerung	
Höchstgeschwindigkeit, km/h	14,6	
Kupplung PowrReverser	–	
Bremsen	ölgek. Scheibenkuppl./Scheibenbr.	
Lenkung	Servolenkung	
Differenzialsperre	Serie	
Allradantrieb	Serie	
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>		
Typ	Open Centre	
Gesamtdurchsatz, l/min	24	
Anbaugerät, l/min	13,2	
Lenkung, l/min	10,8	
<b>HUBWERK</b>		
Heckkraftheber, Kat. 1	Serie	
Hubkraft an Koppelpunkten, kg	525	
Hubkraft, 610 mm hinter den Koppelpunkten, kg	309	
<b>ZAPFWELLE</b>		
Typ	unabhängig	
Position	Heck- und Zwischenachszapfwelle (Serie) und Frontzapfwelle (Option)	
Drehzahl U/min	540 (Heckzapfwelle)	
Drehrichtung in Draufsicht	2.100 linksdrehend (Front- und Zwischenachsz.)	
Kupplung/Bremse	ölgek. Mehrscheibenkuppl./Scheibenbr.	
<b>SICHERHEIT</b>		
Überrollbügel/Kabine	Erfüllt Standards ASAE und OSH	
Fahrsicherheit		
– Zapfwellenbremse	Serie	
– Sicherheitssystem	Serie	
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Gesamtlänge mit Heckkraftheber, mm	2.846	
Gesamtbreite, mm	1.200	
Radstand, mm	1.450	
Höhe mit Überrollbügel, mm	2.280	
Höhe mit Kabine, mm	1.985	
Leergewicht mit Überrollbügel/mit Kabine, kg	700 / 850	
Zulässiges Gesamtgewicht, kg	1.327	
Vorderachse, kg	612	
Hinterachse, kg	715	
Anhängelast, kg	1.370	
<b>BEREIFUNG</b>		
AG landw. Gebrauch – R1	– vorne – hinten	– –
AG landw. Gebrauch – R1	– vorne – hinten	– –
Rasen – R3	– vorne – hinten	18 × 8,5 – 10 4 PR 26 × 12 – 12 4 PR
Rasen – R3 TURF Special	– vorne – hinten	– –
Gürtelreifen – R3 TURF Radial	– vorne – hinten	– –
Industrieller Gebrauch – R4	– vorne – hinten	18 × 8,5 – 10 4 PR 26 × 12 – 12 4 PR
Industrieller Gebrauch – R4	– vorne – hinten	– –