

SERIE X700

Select Serie

X750**X754****X758****SERIE X900**

Select Serie

X950R

Motor				
Typ	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Hersteller	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Max. Nennleistung nach (ISO) 97/68/EC, PS (kW)	23,5 (17,5) bei 3.400 U/min	23,5 (17,5) bei 3.400 U/min	23,5 (17,5) bei 3.400 U/min	24,5 (18) bei 3.100 U/min
Nennleistung nach ECE-R24, PS (kW)	22,1 (16,5) bei 3.400 U/min	22,1 (16,5) bei 3.400 U/min	22,1 (16,5) bei 3.400 U/min	24 (18) bei 3.300 U/min
Anzahl Zylinder	3	3	3	3
Hubraum, cm ³	904	904	904	1.116
Tankvolumen, l	19,7	19,7	19,7	20,4
Getriebe				
Typ	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Getriebe	TwinTouch Fahrpedale, Zweiradantrieb	TwinTouch Fahrpedale, Zweiradantrieb, Vierradlenkung	TwinTouch Fahrpedale, Allradantrieb	TwinTouch Fahrpedale, Zweiradantrieb
Höchstgeschwindigkeit, vorwärts, km/h	13,7	13,7	13,7	16,1
Höchstgeschwindigkeit, rückwärts, km/h	9,7	9,7	9,7	9,7
Geschwindigkeitsfixierung	Serie	Serie	Serie	Serie
Differenzialsperre	Serie	Serie	Serie	Serie: hydraulische Traktionsunterstützung
Bremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen
Hydraulikkomponenten				
Steuergeräte (ZSG)	2 doppelwirkende Steuergeräte	2 doppelwirkende Steuergeräte	2 doppelwirkende Steuergeräte	Einhebelsteuerung, 2 Funktionen
Durchsatz, l/min	17,6	17,6	17,6	18
Servolenkung				
Typ	Zweiradlenkung	Vierradlenkung	Zweiradlenkung	Zweiradlenkung
Wenderadius, cm	63,5	58,5	63,5	183 links, 155 rechts
Mähwerke				
Typ	Qualitätsstahl, gewalzte Außenkante	Qualitätsstahl, gewalzte Außenkante	Qualitätsstahl, gewalzte Außenkante	Qualitätsstahl, gewalzte Außenkante
Zapfwellenzuschaltung	elektro-hydraulisch	elektro-hydraulisch	elektro-hydraulisch	elektrische Kupplung
Mähwerkaußhub	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schnitthöhe, mm	25–133	25–133	25–133	13 Stufen, 25–112
Arbeitsbreite, cm	122 / 137 / 152	122 / 137 / 152	122 / 137 / 152	122 / 137
Anzahl Messer	3	3	3	2
Grasaufnahmesystem				
Typ	580B oder 580H	580B oder 580H	580B oder 580H	Optionen: Boden- oder Hochentleerung
Fassungsvermögen, l	600	600	600	570 (Bodenentleerung) 650 (Hochentleerung)
Max. Hubhöhe, mm	1.800	1.800	1.800	Hochentleerung: 2.037
Füllstandanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Fahrsitz	mittelhohe Rückenlehne	mittelhohe Rückenlehne	mittelhohe Rückenlehne	Komfortsitz
Abmessungen				
Länge, mm	1.905	1.905	1.905	Bodenentleerung: 3.382 Hochentleerung: 3.449
Höhe ohne Kabine, mm	1.300	1.300	1.300	Umgekl. Überrollbügel: 1.706 Hochgekl. Überrollbügel: 2.078
Höhe mit Kabine, mm	1.888	1.888	1.888	1.938
Gewicht ohne Kraftstoff und Mähwerk, kg	430	451	470	Bodenentleerung: 822 Hochentleerung: 1014
Breite ohne Mähwerk, mm	1.194	1.194	1.219	1.180
Bodenfreiheit, mm	180	140	180	14,5
Radstand, mm	1.385	1.385	1.415	1.470
Vorderreifen	18 x 8,50–8	18 x 7,0–8	18 x 8,50–10	18 x 8,5–8
Hinterreifen	26 x 12,00–12	26 x 10,50–12	26 x 12,00–12	26 x 12–12
Sicherheit				
	Rückfahrtsicherheitseinrichtung (RIO)	Rückfahrtsicherheitseinrichtung (RIO)	Rückfahrtsicherheitseinrichtung (RIO)	Rückfahrtsicherheitseinrichtung (RIO)