



Frontsichelmähwerk
Typ: SCHELL FSM2500H

Frontsichelmähwerk FSM 2500H in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 2,50 m, aufgegliedert in 1,50m / 2,00 m / 2,50 m
- Im Anfahrbereich mit aufgeschraubten Spezialstahl-Schutzrohr, Radienbauform
- Messer:
 - Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuerung
- Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
- Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
- Höhenverstellung stufenlos von 20mm bis 100mm
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 4 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

OPTIONEN:

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Hintere Nachlaufrollen zur Optimierung der Schnittgutverteilung und Bodenanpassung
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer