

Leistungsdaten SCHELL SG 60

- **Motor:** 4-Zylinder-Kubota-Dieselmotor
Leistung 36 kW (49 PS)
wassergekühlt, Hubraum 2,6 Liter
Drehmoment: 155 NM bei 1400 U/min.
Max. Motorumdrehung: 2500 U/min.
- **Fahrertrieb:** Vollhydraulisch über 4 Radmotoren
Transportgang: 0-30 km/h
Arbeitsgang: 0 - 15km/h mit permanentem Allradantrieb
- **Arbeitsantrieb:** hydraulische Zahnrad Doppelpumpe 2x 26 ccm mit je 65Liter
Fördervolumen bei 230 bar Druck mit separatem Überdruck-
Schutz-System und Filtrierungs-System pro Hydraulikkreislauf
- **Fronthydraulik:** Frontaushebung über robuste Hydraulikzylinder, Hubkraft 500kg
mit integriertem Stickstoffausgleichssystem als
Geräteentlastung
- **Fahrerplattform:** schwingungsgedämpft – mechanisch/hydraulisch kippar
- **Tankvolumen:** Hydrauliktank 75 Liter – Kraftstofftank 75 Liter
- **Lärmpegel:** 75 dB(A) am Fahrerohr
- **Bereifung:** Vorne: 26 x 12.00-12/8PR oder 320/55-12/8PR
Niederdruck-Rasenbereifung
Hinten: 23 x 10.50-10/6PR oder 270/50-12/6PR
Niederdruckrasenbereifung
Bodendruck: 1,0 kg / cm² vorne – 0,8 kg / cm² hinten
- **Abmessungen:** Breite: 148 cm – Länge: 256 cm
Bodenfreiheit: 18 cm – Wendekreis: 100 cm
Gewicht: 1250 kg (Grundmaschine, ohne Kabine)